

specyfikacja asortymentowo-cenowa dla zadania nr 2

Zestawienie urządzeń wraz z wykazem elementów eksploatacyjnych które zostaną wymienione przez Wykonawcę podczas przeglądu .

Matériały eksploatacyjne przeznaczone do wymiany dostarcza Wykonawca.

Zużyte materiały Wykonawca zutylizuje w własnym zakresie.

pomieszczenie	urządzenie	opis czynności	ilość	cena netto	cena brutto
Budynek Diagnostyczno - Zabiegowy 0.50	stacja zmiękczenia wody z objętościowym sterowaniem częstotliwości regeneracji : dwukolumnowa typ WS-1354ST sterownik typ 9100 firmy BWT ze zbiornikiem solanki	uzupełnienie jonitu	2 kpl.		
		uzupełnienie joniru	2 kpl.		
		sprawdzenie poprawnej pracy miernika przewodności typ BL 983313-1	1 kpl.		
		rozszerzony zestaw naprawczy głowicy i sprawdzenie poprawnej pracy	2 kpl.		
	elektrodejonizator EDL-1XL 200; 100V DL-CORRENT	płukanie (czyszczenie chemiczne) membrany dejonizatora (środki Wykonawcy)	1 kpl		
		wykonanie kalibracji urządzenia	1 kpl.		
	hydrofor typ JP WMO 120	sprawdzenie poprawnej pracy hydrofora	1 szt.		
	filtr 20"BB	wymiana wkładu polipropylenowy filtra 20"BB 20µ	1 szt.		
	zbiornik przeponowy	sprawdzenie działania zbiornika	1 kpl		
	zbiornik przeponowy	sprawdzenie zbiornika przeponowego	1 szt.		
	<u>koszt usługi (dojazd + robocizna)</u>		1 kpl.		
	stacja zmiękczenia wody z objętościowym sterowaniem	uzupełnienie jonitu	2 kpl.		
		sprawdzenie działania kolumn zmiękczających	1 kpl.		

Budunek Kliniki	sterowaniem częstotliwości regeneracji : dwukolumnowa typ WS-1054ST sterownik typ 9100 firmy BWT ze zbiornikiem solanki w pomieszczeniu 0,010	rozszerzony zestaw naprawczy głowicy i sprawdzenie poprawnej pracy	2 kpl.		
	stacja zmiękczenia wody z objętościowym sterowaniem częstotliwości regeneracji w pomieszczeniu technicznym stacji łózek	sprawdzenie działania kolumn zmiękczających	1 kpl.		
		sprawdzenie działania kolumn zmiękczających	1 kpl.		
		uzupełnienie jonitu	1 kpl.		
		rozszerzony zestaw naprawczy głowicy i sprawdzenie poprawnej pracy	2 kpl.		
	filtr węglowy firmy BWT	wymiana wkładu filtra złoża: objętość :40 l kolumna 254 x 1372 mm (sr x w)	1 kpl.		
		wymiana głowicy wraz z diodami filtra węglowego	1 kpl.		
	stacja odwróconej osmozy model XL-14A- 215 ze sterownikiem do pracy automatycznej 1-ROC 300 firmy Applied Membranes typ sterownika 1-ROC 300	płukanie (czyszczenie chemiczne) membrany odwróconej osmozy (środki Wykonawcy)	1 kpl		
		wymiana wkładu filtra wstępnego 20" 5μ	1 szt.		
		wymiana wkładu filtra 20"BB 5 μ	1 szt.		
		wymiana wkładu filtra wstępnego 20" 5μ	1 szt.		
		wykonanie kalibracji urządzenia	1 kpl.		
	filtr 20"BB	wymiana wkładu polipropylenowy filtra 20"BB 20μ	1 szt.		
	filtr 20" BB	wymiana wkładu polipropylenowy filtra 20" BB 10 μ	1 szt.		
	hydrofor typ JP6 WMO 060	sprawdzenie poprawnej pracy hydrofora	1 szt.		
	zbiornik przeponowy	spradzenie działania zbiornika	1szt.		
	skrzynka sterownicza	sprawdzenie poprawnego działania elementów zlokalizowanych w skrzynce 	1 kpl.		

	<u>koszt usługi (dojazd + robocizna)</u>		1 kpl.		
Budynek Kuchni	stacja zmiękczenia wody z czasowym sterowaniem częstotliwości regeneracji jedno kolumnowa firmy PENTAIR n, sterownik typ Logix 742C ze zbiornikiem solanki	uzupełnienie jonitu	1 kpl.		
		rozszerzony zestaw naprawczy głowicy i sprawdzenie poprawnej pracy	2 kpl.		
		uzupełnienie joniru			
		wymiana głowicy zmiękczacza			
	Fitr CITROPUR lub równoważny	wymiana filtra CitroPUR obudowy wraz z wkładem długość zabudowy 27 cm, średnica przyłącza 5/4,	1 kpl.		
	<u>koszt usługi (dojazd + robocizna)</u>		1 kpl.		
Budynek Hotelu	stacja zmiękczenia wody PWS 10 Magic-Box z objętościowym sterowaniem częstotliwości regeneracji firmy Prowater	sprawdzenie poprawności działania urządzenia, uzupełnienie jonitu	1 kpl.		
	<u>koszt usługi (dojazd + robocizna)</u>		1 kpl.		
	ogólny koszt				

